

EDIUS Pro 7 AJAハードウェア機能対応一覧

NOTE: ご利用の際は、AJA ハードウェアドライバー v10.5.1 をインストールしてください。

機能	KONA 3G	KONA LHi
10bit 対応	○	○
2K(2048x1556) 対応	-	-
4K 対応	○*3	-
タイムコード入力	-	-
タイムコード出力	-	-
アンシラリーデータ付キャプチャ	-	-
アンシラリーデータスルー出力	-	-
ステレオスコピック対応	-	-
デッキコントロール	-	-
外部REF信号入力	○ (BB / 3値)	○ (BB / 3値)
最大音声ch数 / ビット数	16ch*2 / 24bit*1	8ch / 24bit*1
Windows 8 対応	○	○

*1 使用する音声端子によって異なります。

*2 SDI エンベデッド出力時、チャンネル数は16chになります。

*3 AJA Firmware Screen で4Kモードへ切り替える必要があります。

NOTE:

- EDIUSをVer.7.40以降へアップデートしてください。
- K3G-Box for KONA 3G, KLHi-Box for KONA LHI は未サポートです。

EDIUS Pro 7 AJAハードウェアフォーマット対応一覧

製品名		映像		音声
		端子	対応フォーマット	使用可能な音声端子/最大音声チャンネル数
KONA 3G	出力	SDI (4K Mode)	4096x2160/25, 24, 23.98p 4096x2160/25, 24, 23.98PsF 3840x2160/25, 24, 23.98p 3840x2160/25, 24, 23.98PsF 2048x1080/59.94, 29.97, 25, 24, 23.98p 2048x1080/25, 24, 23.98PsF 1920x1080/29.97, 25, 24, 23.98PsF 1920x1080/59.94, 50, 29.97, 25, 24, 23.98p 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p 720x486/59.94, 720x576/50i	SDI embedded: 16ch AES/EBU Digital Audio Output: 8ch
		SDI (Standard Mode)	2048x1080/59.94, 29.97, 25, 24, 23.98p 2048x1080/25, 24, 23.98PsF 1920x1080/29.97, 25, 24, 23.98PsF 1920x1080/59.94, 50, 29.97, 25, 24, 23.98p 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p 720x486/59.94, 720x576/50i	SDI embedded: 16ch AES/EBU Digital Audio Output: 8ch
		HDMI	1920x1080/29.97, 25, 24, 23.98p 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p 720x486/59.94, 720x576/50i	HDMI embedded: 8ch AES/EBU Digital Audio Output: 8ch
		Component	1920x1080/29.97, 25, 24, 23.98PsF 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p 720x486/59.94, 720x576/50i	AES/EBU Digital Audio Output: 8ch

製品名		映像		音声
		端子	対応フォーマット	使用可能な音声端子/最大音声チャンネル数
KONA LHi	出力	SDI	2048x1080/25, 24, 23.98p 2048x1080/25, 24, 23.98PsF 1920x1080/29.97, 25, 24, 23.98PsF 1920x1080/59.94, 50, 29.97, 25, 24, 23.98p 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p 720x486/59.94, 720x576/50i	SDI embedded: 8ch AES/EBU Digital Audio Output: 2ch Balanced Audio Output: 2ch
		HDMI	1920x1080/59.94, 50, 29.97, 25, 24, 23.98p 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p 720x486/59.94, 720x576/50i	HDMI embedded: 8ch AES/EBU Digital Audio Output: 2ch Balanced Audio Output: 2ch
		Component	1920x1080/29.97, 25, 24, 23.98PsF 1920x1080/59.94, 50i 1280x720/59.94, 50p 720x486/59.94i, 720x576/50i	AES/EBU Digital Audio Output: 2ch Balanced Audio Output: 2ch