

EDIUS Pro 8 Blackmagic Design ハードウェア機能対応リスト

NOTE: ご利用の際は Desktop Video 10.3.5 をインストールしてください。

機能	DeckLink SDI 4K	DeckLink Studio 4K	DeckLink Duo	DeckLink Quad	DeckLink SDI	DeckLink HD Extreme 3D+	DeckLink 4K Extreme
10bit 対応	○	○	○	○	○	○	○
1080p24 モード*1	ネイティブ/PsF	ネイティブ/PsF	ネイティブ/PsF	ネイティブ/PsF	ネイティブ/PsF	ネイティブ/PsF	ネイティブ/PsF
タイムコード入力*2	○	○	○	○	○	○	○
タイムコード出力*2	○	○	○	○	○	○	○
ステレオスコピック対応	-	-	-	-	-	-	-
デッキコントロール	-	-	-	-	-	-	-
外部REF信号入力	○	○	○	○	○	○	○
最大音声ch / ビット数	16ch / 24bit	8ch / 24bit	8ch / 24bit	8ch / 24bit	8ch / 24bit	16ch / 24bit	16ch / 24bit

*1 ネイティブもしくは PsF モードのいずれかを Black Magic Control Panel で選択します。

*2 ビデオフォーマットによってはタイムコードの入出力ができないことがあります。詳しくは対応フォーマットリストをご覧ください。

EDIUS Pro 8 Blackmagic Design ハードウェア機能対応リスト

ハードウェア		端子名	対応フォーマット	備考
DeckLink SDI 4K	入力	SDI	4096x2160/25p*, 24p*, 23.98p* 3840x2160/29.97p*, 25p*, 24p*, 23.98p* 1920x1080/59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p 1920x1080/59.94i, 50i	*タイムコードは出力されません。
	出力	SDI	1280x720/59.94p, 50p 720x486/59.94i*, 720x576/50i*	
DeckLink Studio 4K	入力	SDI	4096x2160/25p*, 24p, 23.98p 3840x2160/29.97p, 25p, 24p, 23.98p 1920x1080/59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p 1920x1080/59.94i, 50i	*SDI 入力のみ対応
		HDMI	1280x720/59.94p, 50p 720x486/59.94i, 720x576/50i	
		Component	1920x1080/29.97p, 25p, 24p, 23.98p 1920x1080/59.94i, 50i 1280x720/59.94p, 50p 720x486/59.94i	
		S-Video & Composite	720x486/59.94i, 720x576/50i	
DeckLink Studio 4K	出力	SDI	4096x2160/25p*, 24p*, 23.98p* 3840x2160/29.97p*, 25p*, 24p*, 23.98p* 1920x1080/59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p 1920x1080/59.94i, 50i 1280x720/59.94p 720x486/59.94i*, 720x576/50i*	*タイムコードは出力されません。

ハードウェア		端子名	対応フォーマット	備考
DeckLink Studio 4K	出力	HDMI	4096x2160/25p, 24p 3840x2160/29.97p, 25p, 24p, 23.98p 1920x1080/59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p 1920x1080/59.94i, 50i 1280x720/59.94p, 50p 720x486/59.94i, 720x576/50i	
		Component	1920x1080/29.97p, 25p, 24p, 23.98p 1920x1080/59.94i, 50i 1280x720/59.94p, 50p 720x486/59.94i, 720x576/50i	
		S-Video & Composite	720x486/59.94i, 720x576/50i	
DeckLink Duo	入力	SDI	1920x1080/29.97p, 25p, 24p, 23.98p 1920x1080/59.94i, 50i 1280x720/59.94p, 50p 720x486/59.94i, 720x576/50i	
	出力	SDI	1920x1080/29.97p, 25p, 24p, 23.98p 1920x1080/59.94i, 50i 1280x720/59.94p, 50p 720x486/59.94i*, 720x576/50i*	*タイムコードは出力されません。
DeckLink Quad	入力	SDI	1920x1080/29.97p, 25p, 24p, 23.98p 1920x1080/59.94i, 50i 1280x720/59.94p, 50p 720x486/59.94i, 720x576/50i	
	出力	SDI	1920x1080/29.97p, 25p, 24p, 23.98p 1920x1080/59.94i, 50i 1280x720/59.94p, 50p 720x486/59.94i*, 720x576/50i*	*タイムコードは出力されません。
DeckLink SDI	入力	SDI	1920x1080/29.97p, 25p, 24p, 23.98p 1920x1080/59.94i, 50i 1280x720/59.94p, 50p	*1 タイムコードの入力はできません。
	出力	SDI	720x486/59.94i* 1 * 2 720x576/50i* 1 * 2	*2 タイムコードは出力されません。

ハードウェア		端子名	対応フォーマット	備考
DeckLink HD Extreme 3D+	入力	SDI	1920x1080/59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p 1920x1080/59.94i, 50i 1280x720/59.94p, 50p 720x486/59.94i, 720x576/50i	SDI エンベデッドオーディオの最大チャンネル数は HD: 16ch, SD: 8ch になります。 AES/EBU, アナログオーディオ使用時の最大チャンネル数は 2ch になります。
		HDMI	1920x1080/59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p 1920x1080/59.94i, 50i 1280x720/59.94p, 50p 720x486/59.94i, 720x576/50i	HDMI エンベデッドオーディオの最大チャンネル数は 8ch になります。 AES/EBU, アナログオーディオ使用時の最大チャンネル数は 2ch になります。
		Component	1920x1080/29.97p, 25p, 24p, 23.98p 1920x1080/59.94i, 50i 1280x720/59.94p, 50p 720x486/59.94i	最大オーディオチャンネル数は、AES/EBU, アナログオーディオ共に 2ch になります。
		S-Video & Composite	720x486/59.94i, 720x576/50i	
	出力	SDI	1920x1080/50p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p 1920x1080/59.94i, 50i 1280x720/50p 720x486/59.94i, 720x576/50i	SDI エンベデッドオーディオの最大チャンネル数は 16ch になります。 AES/EBU, アナログオーディオ使用時の最大チャンネル数は 2ch になります。
		HDMI	1920x1080/59.94p, 50p, 25p, 24p, 23.98p 1920x1080/59.94i, 50i 1280x720/59.94p, 50p 720x486/59.94i, 720x576/50i	HDMI エンベデッドオーディオの最大チャンネル数は 8ch になります。 AES/EBU, アナログオーディオ使用時の最大チャンネル数は 2ch になります。
		Component	1920x1080/29.97p, 25p, 24p, 23.98p 1920x1080/59.94i, 50i 1280x720/59.94p, 50p 720x486/59.94i	最大オーディオチャンネル数は、AES/EBU, アナログオーディオ共に 2ch になります。
		S-Video & Composite	720x486/59.94i, 720x576/50i	
DeckLink Studio 4K Extreme	入力	SDI	4096x2160/24p, 23.98p 3840x2160/29.97p, 25p, 24p, 23.98p 1920x1080/59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p 1920x1080/59.94i, 50i 1280x720/59.94p, 50p 720x486/59.94i, 720x576/50i	SDI エンベデッドオーディオの最大チャンネル数は 16ch になります。 AES/EBU, アナログオーディオ使用時の最大チャンネル数は 2ch になります。

ハードウェア	端子名	対応フォーマット	備考
DeckLink Studio 4K Extreme	入力	HDMI 4096x2160/25p, 24p, 23.98p 3840x2160/29.97p, 25p, 24p, 23.98p 1920x1080/59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p 1920x1080/59.94i, 50i 1280x720/59.94p, 50p 720x486/59.94i, 720x576/50i	HDMI エンベデッドオーディオの最大チャンネル数は 8ch になります。AES/EBU, アナログオーディオ使用時の最大チャンネル数は 2ch になります。
		Component 1920x1080/29.97p, 25p, 24p, 23.98p 1920x1080/59.94i, 50i 1280x720/59.94p, 50p 720x486/59.94i	最大オーディオチャンネル数は、AES/EBU, アナログオーディオ共に 2ch になります。
		S-Video & Composite 720x486/59.94i, 720x576/50i	
	出力	SDI 4096x2160/25p*, 24p*, 23.98p* 3840x2160/24p* 1920x1080/59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p 1920x1080/59.94i, 50i 1280x720/59.94p, 50p 720x486/59.94i*, 720x576/50i*	SDI エンベデッドオーディオの最大チャンネル数は 16ch になります。AES/EBU, アナログオーディオ使用時の最大チャンネル数は 2ch になります。 *タイムコードは出力されません。
		HDMI 4096x2160/25p, 24p, 23.98p 3840x2160/29.97p, 25p, 24p, 23.98p 1920x1080/59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p 1920x1080/59.94i, 50i 1280x720/59.94p, 50p 720x486/59.94i, 720x576/50i	HDMI エンベデッドオーディオの最大チャンネル数は 8ch になります。AES/EBU, アナログオーディオ使用時の最大チャンネル数は 2ch になります。
		Component 1920x1080/29.97p, 25p, 24p, 23.98p 1920x1080/59.94i, 50i 1280x720/59.94p, 50p 720x486/59.94i, 720x576/50i	最大オーディオチャンネル数は、AES/EBU, アナログオーディオ共に 2ch になります。
		S-Video & Composite 720x486/59.94i, 720x576/50i	